

Medidor Inteligente para Montaje en Riel Din 35mm



1. General

El medidor eléctrico monofásico y trifásico para montaje en (Riel DIN) utiliza integración a gran escala y tecnología de muestreo digital. Tiene aplicación en diferentes sectores industriales, construcción entre otros campos. Muestra en tiempo real parámetros como tensión, corriente, potencia, frecuencia, así como energía eléctrica en el circuito eléctrico. Diseñado para instalarlo en un riel DIN estándar de 35 mm con estructura modular, lo que le permite una instalación rápida, su tamaño es pequeño y fácil de configurar en red. Se puede utilizar como un producto de monitoreo del sistema de gestión de la energía, se puede utilizar ampliamente en empresas industriales, mineras, hoteles, escuelas y grandes edificios públicos, para el monitoreo interno de la energía eléctrica, con este medidor es posible monitorear la energía generada por un sistema fotovoltaico y gestionar la salida de voltaje hacia la red eléctrica, empleando CTS es una herramienta para el Zero export.


2. Comunicación

- Medidores de medición, que admiten la medición de parámetros eléctricos monofásicos y trifásicos, la medición de energía eléctrica equipados con la interfaz RS485
- Velocidad de transmisión 9600 bps
- Protocolo de comunicación Modbus RTU

3. Funciones y Características Principales

- Instalación en el riel DIN estándar de 35 mm, con la pantalla LCD de segmentos;
- Con funciones de medición de energía activa, tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia y otros parámetros eléctricos;
- Con interfaz de comunicación RS485, compatible con los protocolos Modbus-RTU y DL/T645-2007;
- (Opcional) Con función de medición y almacenamiento de energía eléctrica en múltiples tarifas.

4. Denominación



5. Datos técnicos

Datos técnicos		Indicadores
Entorno	Temperatura ambiente	-25°C ~ +70°C
	Temperatura límite de almacenamiento y transporte	-40°C ~ +70°C
	Humedad relativa	Promedio anual <75% RH, sin condensación, sin gases corrosivos
Parámetros	Voltaje / Corriente / Frecuencia	3X220X380 V / 3X240/415 V / 0.25-5 (80) A / 50/60 Hz
Seguridad	Tensión soportada de CA	Entre el terminal mayor a 40V y el terminal menor a 40V se puede soportar una tensión CA de 4kV/5mA/1min
	Tensión de impulso	Entre el terminal mayor a 40V y el terminal menor a 40V se puede soportar una tensión de impulso de ±6kV 1.2/50μs (10 veces por cada polaridad)
	Resistencia de aislamiento	La resistencia de aislamiento entre los terminales de entrada/salida y la carcasa es mayor a 100MΩ
	Tiempo de retención de datos después de un apagón	≥10 años
Compatibilidad (con C) electromagnética	Inmunidad a descarga electrostática	GB/T 17626.2-2006 Nivel 4 (descarga por contacto 8kV, descarga por aire 15kV)
	Inmunidad a campos electromagnéticos de radiofrecuencia	GB/T 17626.3-2006 Nivel 3 (10V/m)
	Inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos	GB/T 17626.4-2008 Nivel 4 (4kV/5kHz)
	Inmunidad contra sobretensiones transitorias	GB/T 17626.5-2008 Nivel 4 (4kV)
	Inmunidad a interferencias conducidas en campo de RF	Nivel 3 según GB/T 17626.6-2008 (150kHz-80MHz, 10V)
	Inmunidad a oscilaciones transitorias amortiguadas	GB/T 17626.12-1998 Nivel 3 (modo común 2.5kV, modo diferencial 1kV)
	Supresión (con S) de interferencias electromagnéticas	GB 9254-2008 Clase B

6. Dimensiones

Unidad: mm

Módulo	Dimensiones (W×H×D)	Instalación (en riel)
2P	100×36×65.5	Riel DIN estándar de 35 mm
4P	100×72×65.5	Riel DIN estándar de 35 mm
6P	100×108×65.5	Riel DIN estándar de 35 mm




Diagrama de 2P




Diagrama de 4P




Diagrama de 6P

7. Peso

Módulo	Peso aproximado
2P	0.45 Kg
4P	0.45 Kg
6P	0.45 Kg